



MAGPRO 75/4S

SWIVEL BASE

Lieferumfang:

Sicherheitskette, Kühlmittelbehälter, Werkzeug,
Späneschutz und Auswerfkeil, Koffer, MK3/Weldon 19



Optional: Bohrfutter 16 mm
und Adapter Art. 490164



Kernbohren



Gewinneschneiden



Vollbohren mit MK3-Adapter



Der magnetische Fuß kann 15 Grad nach links
und rechts schwenken, sowie 20 mm vorwärts.
Der verstellbare Magnetfuß erlaubt eine präzise
Positionierung der Kern-, Gewinde- und Vollbohrer.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Drehzahl/Lastdrehzahl	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹ 3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹
Aufnahme	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 75 x 75 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L MK3	32 x 150 mm
Kegelsenker max. Ø	55 mm
Hub	100 mm
Magnethaltkraft	32.000 N
Magnetfußfläche	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	27 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.
Magpro 75/4s Swivel Base - Lieferung 230V im Koffer mit Sicherheitskette, Werkzeug und MK3/19 mm Adapter (490167)	490160S
Zubehör optional	Artikel-Nr.
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm und Auswerfstift	490145
HM-Kernbohrerset 30 mm Ø 1x12, 1x 14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm + Auswerfstift	490148
„Goldfinger“ Kernbohrerset TiN-beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TIN
MK3 Adapter für Gewindegewinderaufnahme M3-M14	490162
Gewindegewindereinsätze M3-M14 (einzeln)	490162 M3-14
MK3 Adapter für Gewindegewinderaufnahme M5-M22	490165
Gewindegewindereinsätze M5-M22 (einzeln)	490165 M5-22
MK3/19 mm Adapter	490167
Weldon 32/MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490163
Bohrfutter 16 mm und Adapter	490164
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray (400 ml)	490020
Magnetischer Späneheber	490153
HSS-Kegelsenker mit Weldon 19 Aufnahme auf Seite 69	