



PREMIUM DRY CUTTER 9430

THE ORIGINAL

De optimale draagbare machine voor bouw- en werkplaats

- Machine voor het zagen van buizen en profielen uit staal, lichtmetaal, kunststof, nonferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Geleverd met Ø 305/60T zaagblad
- Optionele montagestandard met gegradueerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd



QUICK RELEASE QUICK RELEASE SYSTEEM
Maakt nauwkeurig en efficiënt klemmen mogelijk



PARALLEL STOP
Verhoogde stabiliteit - vergemakkelijkt het zagen van korte materialen



VERSTEKSNEDEN KUNNEN ZONDER GEREEDSCHAP WORDEN Aangepast van 90-75-60-45 °



CHIP COMPARTIMENT
Voor een proper werkplek

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
2.200 W	230V/50Hz	1.400 min ⁻¹	23 kg	Ø 305 mm	Ø 25,4

Premium Dry Cutter 9430	Artikel-Nr.
met 305/60T zaagblad 230V	600520T3

Toebehoor (zie pagina 21)	Artikel-Nr.
Montagestandard voor PDC 9430	600526T3
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	600546
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	609910
„K” spaninrichting voor vierkante buizen	1209471

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
Rond	115	85
Vierkant	100 x 100	85 x 85
Rechthoekig	85 x 160	85 x 85

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
305/60Z voor staal, non-ferro en samengestelde materialen	600530
305/60Z voor staal & inox	600530 40
305/60Z voor gietijzer	600535
305/80Z voor dunne buizen en profielen	600540