



# PIPE DRY CUTTING MACHINE

## 180 AIR



- Pneumatische aandrijving
- Velstelbare diepte instelling
- Zaagcapaciteiten: Ø 300 t/m 1600 mm (voor de samenstelling aangeven)
- Luchtaansluiting met sensorblok
- Bescherming kap
- Inkl. standaard HM zaagblad Ø180 mm
- Selectie van zaagbladen voor verschillende toepassingen



Hand Dry Cutter 8230 Air	Artikel-Nr.
met toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm	608300
HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
HM zaagblad Ø 180/48T	72118048S
HM zaagblad Ø 180/48T voor staal en inox	72118048YS
HM zaagblad Ø 160/32T voor staal (Ø ≤ 300)	72016032

Technische gegevens	
Motorvermogen	2.400 W
Druk	6 bar
Zaagdiepte	50,0 mm
Gereedschapsopname	22,2/30,0 mm
Luchtverbruik	3,0 m <sup>3</sup> / min
Onbelast toerental	1.800 U/min
Hoogte	250 mm
Luchtaansluiting	R 3/3" intérieur
Geluidsdruk	98,0 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Zaagblad diameter	Ø 160 - 200 mm
Netto gewicht	12,5 kg

Toebehoor		Buis 400	Buis 800	Buis 1200	Buis 1600
Artikel-Nr.	Omschrijving				
608300	Pipe Dry Cutting Machine 180 Air met zaagblad Ø180/36T	1	1	1	1
608302	Geleidewagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettingspanner - klein	1	1	1	2
608304	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 400 mm	1			
608305	Toolset	1	1	1	1
608306	Geleidewagen - groot		1	2	2
608307	Kettingspanner - groot		1	2	2
608308	Overspanketting		1	1	2
608309	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 800 mm		1		
608310	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 1200 mm			1	
60827BOX	Transportkoffer	1	1		
608311	Stalen transportkist			1	1
608312	Transport buis	1	1	1	1
608313	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 1600 mm				1
608314	Onderhoudseenheid met beschermbehuizing R 3/3"	x	x	x	x
608315	Watersproeier 10 L	x	x	x	x

x = optionaal