



MAGPRO 35 ADJUST 1S/2S

Dankzij een enorme slag van 85 - 230 mm, kan men ook spiraalboren gebruiken tot 13 mm

- 1 of 2 Snelheden
- Snelspanopname
- Kernboren
- Spiraalboren
- 17.000 N Magneetkracht
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem
- eenvoudige bevestiging van de machine met spanband

Leveringsomvang: spanband, koelvloeistoftank, Gereedschap, spaanbescherming, koffer




Hoogteverschillen zijn snel aan te passen



Optioneel: boorkop 13 mm & Adapter voor direct inzet in snelspanopname
Artikel 490152A



Levering in koffer



Magnetische spanenverwijderaar
Art. 490153



Spaanbescherming

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Snelheden (Magpro 35 Adjust 1s)	450 / 270 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Snelheden (Magpro 35 Adjust 2s)	730 / 440 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm voor standaard kernboren, tot 230 mm voor volledige boren (met adapter en boorkop)
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 35 Adjust 1s in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 1
Magpro 35 Adjust 2s in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 2
Toebehoren (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020