



MAGPRO 75/4S

SWIVEL BASE

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, uitwerpwig, koffer, MK3 / Weldon 19



Kernboren



Draadsnijden



Spiraalboren met MK3-Adapter



De magneetvoet is in beide richtingen verstelbaar tot 15° en 20 mm voor- of achteruit verstelbaar
De beweegbare voet laat eenvoudige en precieze plaatsing toe voor spiraalboren, kernboren en draadsnijden



Optioneel: boorkop 16 mm en adapter
Art. 490164

Technische gegevens		Omschrijving	Artikel-Nr.
Motorvermogen	1.800 W	Magpro 75/4s Swivel Base - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter (490167)	490160S
Spanning	230 V / 50 Hz	Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Onbelast / belast toerental	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹ 3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹	Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3	HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Max. kernboren Ø x L	12 - 75 x 75 mm	„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TIN
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm	MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm	Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
Max. verzinkboren Ø	55 mm	MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Slag	100 mm	Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
Magneetkracht	32.000 N	MK3/19 mm adapter	490167
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm	Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch	Boorkop 16 mm en adapter	490164
Netto gewicht	27 kg	Magnetische spanenverwijderaer	490153
		High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
		HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 61	