



MAGPRO 80/4S



- Kernboren tot Ø 80 mm
- Spiraalboren tot Ø 16 mm
- Enorme slag van 270 mm maakt onder andere het gebruik van langere boren mogelijk
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem
- 4 snelheden

Leveringsomvang:

Spanband, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, uitwerpwijzer, koffer, MK3 / Weldon 19



Hoogteverschillen zijn snel aan te passen



Optioneel: Boorkop 16 mm en MK3 adapter
Art. 490164



Optioneel: MK3/Quick Release Weldon 19 Art. 490168



Zeer smal ontwerp

| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Motorvermogen | 1.600 W |
| Spanning | 230 V / 50 Hz |
| Onbelast / belast toerental | 1: 190 / 105 min ⁻¹ 2: 300 / 165 min ⁻¹ 3: 420 / 230 min ⁻¹ 4: 660 / 365 min ⁻¹ |
| Kernbooropname | 19/32 mm Weldon, MK3 |
| Kernboren Ø x L | 12 - 80 mm x 110 mm |
| Max. spiraalboren Ø x L | 16 x 110 mm |
| Max. spiraalboren Ø x L MK3 | 32 x 150 mm |
| Max. verzinkboren Ø | 55 mm |
| Slag | 85 mm standaardkernboren, tot 270 mm spiraalboren |
| Magneetkracht | 17.000N |
| Magneetoppervlakte | 220 x 110 mm |
| Koelvloeistof | geïntegreerd, automatisch |
| Netto gewicht | 24 kg |

| Omschrijving | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| MAGPRO 80 4S - in koffer met snelspanopname, spanband, toebehoren en MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm | 490184 |
| Toebehoor (optioneel) | |
| Artikel-Nr. | |
| Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift | 490145 |
| HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift | 490148 |
| „Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift | 490145TiN |
| Boorkop 16 mm en MK3 adapter | 490164 |
| Weldon 32 MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm | 490163 |
| Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift | 490154 |
| Magnetische spanenverwijderaar | 490153 |
| High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml) | 490020 |
| HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 61 | |