



MAGPRO 120/4S

Onze grootste met 4 snelheden Kernboren tot Ø 120 mm

- Elektronische snelheidsregeling
- De traploos instelbare elektronische snelheidsregeling maakt ook een optimale aanpassing van het toerental mogelijk

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, uitwerpig, koffer, MK3 / Weldon 19, MK3 / Weldon 32



Transportkoffer met wielen



Optional:MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M222 Art. 490165



Kernboren



Draadsnijden



Spiraalboren met MK3-adaptor

Technische gegevens

Motorvermogen	2000 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 120 / 35 min ⁻¹ 2: 220 / 70 min ⁻¹ 3: 250 / 80 min ⁻¹ 4: 450 / 140 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Max. kernboren Ø x L	12 - 120 x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. verzinkboren Ø	63 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 120 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	30 kg

Omschrijving

MAGPRO 120/4s - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren, MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm en MK3/32 mm adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm

Artikel-Nr.

490100

Toebehoor (optioneel)

Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164
Magnetische spannenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 61