



# MAGPRO 52 AIR



## Lucht aangedreven magnetische kernboormachine met een enorme slag

- Lucht aangedreven magnetische kernboormachine voor het werk in gevaarlijke en vochtige omgevingen
- ATEX/ CE gecertificeerd, zonder elektriciteit!
- Kernboren tot Ø 52 mm
- Spiraalboren tot Ø 13 mm
- Enorme slag tot 260 mm
- Magneetkracht 8.000 N

### Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



ATEX / CEN gecertificeerd



### Technische gegevens

Druk	6 bar
Motorvermogen	1.000 W
Onbelast / belast toerental	400 / 200 min <sup>-1</sup>
Luchtverbruik	1,8 m <sup>3</sup> /min
Luchtaansluiting	R 3/8" i
Kernbooropname	19 mm Weldon
Kernboren Ø	52 mm
Max. spiraalboren Ø	13 mm
Slag	260 mm
Magneetkracht	8.000 N
Magneetoppervlakte	216 x 86 MM
Koelvloeistof	automatisch, extern
Netto gewicht	21,5 kg

### Omschrijving

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 52 Air - Geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en smeersysteem	490000

### Toebehoor (optioneel)

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborenset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborenset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020



Optionele boorkop met Weldon 19 mm adapter voor spiraalboren



Kernboren tot Ø 52 mm



Geleverd met veiligheidsketting, gereedschap en externe koelvloeistofdruktank



Optional: boorkop en adapter 13 mm Art. 490152A