



CHANFREINEUSE ÉLECTRIQUE 30° / 45° MACHINE À CHANFREIN

- Idéale pour le travail et la finition de surfaces métalliques arrondies ou plates
- Régulateur de vitesse pour le travail de surfaces en acier, acier chromé, aluminium, laiton et certains alliages
- Portes-outils 30° et 45° équipés de 3 plaquettes carbures
- Plaquettes carbure trois faces standard industrie
- Changement de plaquettes sans outil spécial
- Réglage de profondeur de chanfrein sans outil, directement sur la machine
- Protection contre les surcharges




Ébavurage et chanfreinage polyvalent de contours, rayons et étroits trous, cordon de soudure 30° / 45° et préparation des bords visibles, etc.



Réglable en hauteur sans outils
Phase et mise à l'échelle réglables



Porte-outil avec
3 plaquettes indexables



Option: Plaquettes carbure
Réf 495001

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.200 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz
Vitesse variable à vide	3000 - 6000 min ⁻¹
Chanfreinage	30° et 45°
Hauteur max. chanfrein (45°) par passe de 2 mm	6 mm
Diamètre min. chanfrein intérieur	22 mm
Poids net	4,7 kg

Description	Référence
Livree dans une valise avec outils 30° et 45° et 3 plaquettes carbure de coupe	495000N
Accessoire (optionnel)	Référence
Jeu de 10 plaquettes carbure de coupe	495001