



HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE

- Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen
- Optional mit schockresistentem LBS-Sägeblatt speziell für Gitterroste
- Standardmäßig ausgestattet mit einem nachschärfbaren Ø 230/48Z HM-Sägeblatt für exakte Schnitte bei höchsten Standzeiten
- Solide und leicht: Nur 7,1 kg
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Trockenschnitt ohne Schmiermittel
- Max. Schnitttiefe von 82 / 56 mm Schrägschnitt
- Sägen bis zu einer Dicke von 10 mm bei 90°



SPÄNEFACH



Ideal für Gitterroste mit LBS-Sägeblatt schockresistent
Art.: 608280LBS



Sägt Metallbleche bis zu 10 mm und Sandwich Paneelen und Profile mit einer Schnitttiefe bis zu 82 mm



Tiefeneinstellung mit Skalierung



Spänefach



45° Schiftlerschnitt

Leistungsaufnahme	Betriebsspannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattgröße	Bohrung	Kabellänge
1.700 W	230V / 50Hz oder 115V / 60Hz	2.200 min ⁻¹	7,1 kg	Ø 230 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8230N + Koffer	Artikel-Nr.
mit Ø 230/48Z Inox-Sägeblatt 230V	608280I
mit Ø 230/48Z Inox-Sägeblatt 115V	608280IUS
mit Ø 230/48Z Inox-Sägeblatt 230V + einstellbare Führungsschiene integriertem Spannsystem Nur 90° Schnitt	608280ICG
mit Ø 230/60Z LBS-Sägeblatt schockresistent 230V	608280LBS

Maximaler Arbeitsraum in mm	90°	45° (Schiftlerschnitt)
	Rund	82 x 6
Quadratisch	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Rechteckig	82 x 6	56 x 4
Plan	10	8
Schnitttiefe	82	56

Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.
230/48Z Standard	72123048
230/48Z für Edelstahl	72123048I
230/48Z für Edelstahl Lebensmittel & Bau beschichtet	72123048NSF
230/60Z Aluminium	72123060
230/68Z für dünnwandiges Material	72123068
230/84Z für dünne Metallbleche	72123084
230/60Z LBS schockresistent	72223060

Zubehör	Artikel-Nr.
Einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem für Hand Dry Cutter 8230N	608284
Führungsschienenenset 1400 mm inkl. 2 Schnellspannklemmen und 2 Adapter 608275A	608275ASET
Verbindungsstück zum Verbinden mehrere Schienen	608275B
Satz mit 2 Adaptern	608275A