

MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

**PRIME
LINE**



- Het exclusief ontwikkelde schuifstelsel zorgt voor een grotere stabiliteit van de motor en daarmee voor een hogere snijkwaliteit.
- Draaibare basis: 2 x 15° | Schuifbare basis: 15 mm
- Kernboren tot Ø 40 mm.
- Snelspanstelsel Weldon 19 mm schacht
- Zeer compacte en lichte machine van slechts 12 kg.
- 3 spaak en koelbus aan beide zijden te monteren

Leveringsomvang:

Koffer, veiligheidsketting, karabijnhaak, koelvloeistoftank, inbusleutel, uitdrijfstiften kort/lang



Hoogteverschillen zijn snel aan te passen



Optioneel: 13 mm boorkop en adapter voor direct inzet in de spanopname - Artikel 490152A



Draaibare basis: 2 x 15°
Uitschuifbare basis: 15 mm



3 spaak en koelbus aan beide zijden te monteren

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	625 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm / 200mm
Magneetkracht	10.500 N
Magneetoppervlakte	158 x 76 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 40/1s Adjust Swivel levering in koffer met veiligheidsketting, karabijnhaak, koelvloeistoftank, inbusleutel, uitdrijfstiften	490140S
Toebehoor (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020