

HAND DRY CUTTER 8230N THE AGILE

Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen

- Solide und leicht: Nur 7,1 kg
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Trockenschnitt ohne Schmiermittel
- Max. Schnitttiefe von 82 (56 mm bei Schrägschnitt)
- Sägen bis zu einer Materialstärke von 10 mm bei 90°

Lieferumfang:

Ø 230 / 48Z HM-Sägeblatt für Edelstahl *ODER*
Ø 230 / 60Z HM-Sägeblatt „LBS impact resistant“
für Gitterroste und dünnwandigen Stahl



SPÄNEFACH



Ideal für Gitterroste mit LBS-Sägeblatt schockresistent
Art.: 608280LBS



Sägt Metallbleche bis zu 10 mm und Sandwich Paneele und Profile mit einer Schnitttiefe bis zu 82 mm



Tiefeneinstellung mit Skalierung



Spänefach



45° Schifterschnitt

Leistungsaufnahme	Betriebsspannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattgröße	Bohrung	Kabellänge
1.700 W	230V / 50Hz oder 115V / 60Hz	2.200 min ⁻¹	7,1 kg	Ø 230 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8230N + Koffer	Artikel-Nr.
mit Ø 230/48Z Sägeblatt für Edelstahl (230V)	608280I
mit Ø 230/48Z Sägeblatt für Edelstahl (115V)	608280IUS
mit Ø 230/48Z Sägeblatt für Edelstahl (230V) + einstellbare Führungsschiene integriertem Spannsystem (nur 90° Schnitt)	608280ICG
mit Ø 230/60Z LBS-Sägeblatt schockresistent (230V)	608280LBS

	Maximaler Arbeitsraum in mm	
	90°	45° (Schifterschnitt)
Rund	82 x 6	56 x 4
Quadratisch	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Rechteckig	82 x 6	56 x 4
Plan	10	8
Schnitttiefe	82	56









ECO-FRIENDLY
Umweltschonend
durch Dry Cutting-Technologie



ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Die Auswahl der richtigen Zahnzahl variiert mit der Wandung / Durchmesser des Materials. Wir beraten Sie hierzu gerne unter der 02403 64 55 0

HM-Sägeblätter	Ø [mm]	Zähne	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Max. Geschwindigkeit	Art.Nr.
Stahl	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048 
Edelstahl & Stahl	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048I 
Edelstahl NSF Beschichtet	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048NSF 
Aluminium	230	60	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123060 
Stahl (dünnwandig)	230	68	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123068 
Stahl (extra dünnwandig)	230	84	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123084 
Stahl (dünnwandig) „LBS - impact resistant“	230	60	25,4	1,4	3.000 min ⁻¹	72223060 




Einstellbare Schiene mit integriertem Spannsystem
Art.Nr. 608284



Führungsschienset
Maße 1.400 mm
Inkl. 2 Schnellspannklemmen
Inkl. 2 Adapter (608275A)
Art.Nr. 608275ASET



Adapter set (2 Stk.)
Art.Nr. 608275A



Verbindungsstück zus. Führungsschiene
Art.Nr. 608275B



Schnellspannklemmen zur Schiene (2Stk.)
Art.Nr. 608275S