

HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE

- Ideaal om staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen
- Sterk en licht - slechts 7,1 kg
- Spaanopvangbak voor proper werk
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Maximale zaagdiepte 82 mm / 56 mm verstekzagen
- Zagen tot een dikte van 10 mm bij 90°

Leveringsomvang:

Ø 230 / 48T HM zaagblad voor sandwichpanelen & staal

OF

Ø 230 / 60T HM zaagblad „LBS - impact resistant“

voor staal (dunwandig), roosters en platen



SPAANOPVANGBAK



Ideaal voor roosters met schokbestendig LBS-zaagblad Art.: 608280LBS



Zaagt plaatwerk tot 10 mm en sandwichpanelen en profielen met een zaagdiepte tot 82 mm



Diepteverstelling met schaalverdeling



Spaanopvangbak



45° Schuin zagen

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabellengte
1.700 W	230V / 50Hz of 115V / 60Hz	2.200 min ⁻¹	7,1 kg	Ø 230 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8230N + Koffer	Artikel-Nr.
met Ø 230/48T inox zaagblad (230V)	608280I
met Ø 230/48T inox zaagblad (115V)	608280IUS
met Ø 230/48T inox zaagblad (230V) + verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem (Alleen 90° snedes)	608280ICG
met Ø 230/60T LBS-zaagblad schokbestendig (230V)	608280LBS

	Maximaal zaagbereik in mm	
	90°	45° (schuin zagen)
Rond	82 x 6 mm	56 x 4 mm
Vierkant	82 x 82 x 6 mm	56 x 56 x 4 mm
Rechthoekig	82 x 6 mm	56 x 4 mm
Plat	10 mm	8 mm
Zaagdiepte	82 mm	56 mm



ECO-FRIENDLY
Milieuvriendelijk
door Dry Cutting-Technologie



TOEBEHOR (OPTIONEEL) Het selecteren van het juiste aantal tanden is afhankelijk van de wand/diameter van het materiaal. Wij adviseren u graag op +49 (0) 2403 64 55 0

HM-Zaagbladen	Ø [mm]	Tanden	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Max. Toerental	Art.Nr.
Staal	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048 
RVS & Staal	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048I 
RVS NSF Coated	230	48	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123048NSF 
Aluminium	230	60	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123060 
Staal (dunwandig)	230	68	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123068 
Staal (extra dunwandig)	230	84	25,4	2,0	3.000 min ⁻¹	72123084 
Staal (dunwandig) „LBS - impact resistant“	230	60	25,4	1,4	3.000 min ⁻¹	72223060 




Verstellbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem
Art.Nr. 608284



Geleiderail SET
Lengte 1.400 mm
Incl. 2 snelspanners
Incl. 2 adapters (608275A)
Art.Nr. 608275ASET



Set met 2 adapters
Art.Nr. 608275A



Verbindingsstuk voor 2 geleiderails
Art.Nr. 608275B



2 snelspanklemmen
Art.Nr. 608275S