



PREMIUM DRY CUTTER 9430

THE ORIGINAL

Die optimale tragbare Maschine für Baustelle und Werkstatt

- Metallkaltkreissäge für das Sägen von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien
- Schmiermittel und manuelles Entgraten unnötig
- Drehmomentstarker Motor für den Dauerbetrieb
- Patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45°
- Optionaler Montageständer mit Längenanschlag für komfortables und sicheres Arbeiten

Lieferumfang:
Ø 305 / 60Z HM-Sägeblatt für Stahl



ECO-FRIENDLY
Umweltschonend
durch Dry Cutting-Technologie



QUICK RELEASE SCHNELLSPANNSYSTEM
Ermöglicht präzises und effizientes Einspannen



PARALLELANSCHLAG
Erhöhte Stabilität - erleichtert das Sägen kurzer Materialien



WERKZEUGLOS EINSTELLBARE GEHRUNGSSCHNITTE
von 90-75-60-45°



SPÄNFACH
Für einen saubereren Arbeitsplatz

Leistungsaufnahme	Betriebsspannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattgröße	Bohrung
2.200 W	230V/50Hz	1.400 min ⁻¹	23 kg	Ø 305 mm	Ø 25,4




Premium Dry Cutter 9430	Artikel-Nr.
mit 305/60Z Sägeblatt (230V)	600520T3

Maximaler Arbeitsraum in mm	
90°	45°
Rund	115
Quadratisch	100 x 100
Rechteckig	85 x 160

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Die Auswahl der richtigen Zähnezahl variiert mit der Wandung / Durchmesser des Materials. Wir beraten Sie hierzu gerne unter der 02403 64 55 0

HM-Sägeblätter	Ø [mm]	Zähne	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Max. Geschwindigkeit	Art.Nr.
Stahl, NE-Metalle und Verbundstoffe	305	60	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	600530
Stahl & Edelstahl	305	60	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	600530 40
Gusseisen / SML	305	60	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	600535
Stahl (dünnwandig)	305	80	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	600540

 Montageständer Art.Nr. 600526T3	 Exzentrisches Spannsystem Art.Nr. 609910	 Thinfix-Spannsystem für offene Profile Art.Nr. 600546	 „K“ Spannvorrichtung für Vierkantrohre Art.Nr. 1209471	 Schraubstock mit Schnellspannsystem für Serienschritte Art.Nr. 1501128
--	---	--	---	---