

HAND DRY CUTTER 8203E THE AUTONOMOUS



Akku-Metallkreissäge von Jepson Power zum schnellen und gratfreien Sägen von Blechen, Gittern, Sandwichplatten etc. ohne Kühlmittel

- Einsatz von Schmiermitteln entfällt dank unserer DRY CUT TECHNOLOGY
- Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen
- Ausgestattet mit einem Ø 203/48Z hartmetallbestückten Sägeblatt „LBS schockresistent“ für höchste Standzeit und Qualität
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten

Lieferumfang:


- Transportkoffer
- Ø 203 / 48Z HM-Sägeblatt „LBS schockresistent“
- 2 Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A
- Air-Cooled LiHD Schnellladestation



ECO-FRIENDLY
Umweltschonend
durch Dry Cutting-Technologie



Ideal zum Sägen von Blechen, Gittern und Sandwichplatten bis 67 mm



Optional: Führungsschiene 1.400 mm mit 2 Schnellspannklemmen 608275SET



Tiefeneinstellung mit Skalierung



Spanauffangbehälter



CAS - Akkusystem



Spannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattdurchmesser	Bohrung
18 V	3.500 min ⁻¹	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4/20

HDC 8203E Koffer 2x Akku Ladegerät	Art.Nr.
mit Ø 203 / 48Z HM-Sägeblatt „LBS - schockresistent“	608295E
mit Ø 203 / 48Z HM-Sägeblatt „LBS - schockresistent“ + Führungsschienset	608295ESET

	Maximaler Arbeitsraum in mm	
	90°	45° (Schifterschnitt)
Rund	67 x 6	42 x 4
Quadratisch	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Winkel	67 x 6	42 x 4
Plan	10	8
Schnitttiefe	67	42

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Die Auswahl der richtigen Zähnezahl variiert mit der Wandung / Durchmesser des Materials. Wir beraten Sie hierzu gerne unter der 02403 64 55 0

HM-Sägeblätter	Ø [mm]	Zähne	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Max. Geschwindigkeit	Art.Nr.
Stahl (dünnwandig) „LBS - impact resistant“	203	48	25,4	1,2	3.800 min ⁻¹	72220348 
Edelstahl	203	54	25,4	1,7	3.500 min ⁻¹	721203541 



18 V LiHD 5,5 A Akku (CAS)

Art.Nr. 608295EB



Air-cooled LiHD Highspeed-Ladestation

Art.Nr. 230 V 608295EC2
Art.Nr. 110 V 608295EC1



Adapter set (2 Stk.)

Art.Nr. 608275A



Führungsschienset

Maße 1.400 mm
Schnellspannklemmen 2 Stück
Art.Nr. 608275SET



Verbindungsstück zus. Führungsschiene

Art.Nr. 608275B