

MAGPRO 60 M20

**PRIME
LINE**



Carottage jusqu'à Ø 60 mm
Taraudage jusqu'à M20
Forage jusqu'à Ø 23 mm

- Moteur réversible à 6 vitesses
- Adhérence magnétique améliorée
- Conversion simple et rapide en perçage complet grâce au support CM2

Livrée avec:

Mallette, support de carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs court/long



Taraudage, perçage et carottage
(des accessoires peuvent être nécessaires)



Mallette



Conversion rapide et facile en forets
grâce au support CM2



Option: Mandrin 16 mm
et adaptateur Réf. 490164MK2

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Puissance absorbée | 1.550 W |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Vitesses (à vide) | 140 / 190 / 240 / 330 / 445 / 565 min ⁻¹ |
| Porte-outil | CM2 |
| Carrotage max. Ø | 60 mm |
| Forets max. Ø x L | 16 x 110 mm |
| Forets max. Ø x L CM2 | 23 x 150 mm |
| Taraudage max. | M5 - M20 |
| Course | 190 mm |
| Force magnétique | 15.300N |
| Poids net | 17 kg |
| Dimensions [mm] | 430 (620) x 200 x 260 |

Description

Magpro 60M20 - Livré en mallette avec support pour carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs

Référence
491170M20

Accessoires (optionnel)

| Accessoires (optionnel) | Référence |
|--|-----------|
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145 |
| Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490148 |
| Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145TiN |
| Jeu de fraises HSS-Co Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + éjecteur | 490145IN |
| Mandrin 13 mm et adaptateur Weldon 19 | 490152A |
| Mandrin 13 mm et adaptateur CM2 | 490164MK2 |
| Collecteur de copeaux magnétique | 490153 |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020 |

Fraises coniques HSS avec attachement Weldon 19 à la **page 69**