

MAGPRO 60 M20

**PRIME
 LINE**



Kernboren tot Ø 60 mm
Spiraalboren tot Ø 23 mm
Draadsnijden tot M20

- Omkeerbare motor met 6 versnellingen
- Verbeterde magnetische hechting
- Snel en eenvoudig omzetten naar spiraalboren dankzij MK2-opname

Leveringsomvang:

Koffer, MK2 opname voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak, koelvlloeistoftank, inbussleutel, uitdrijfstiften kort/lang



Draadsnijden, spiraal- en kernboren
 (Accessoires zijn mogelijk vereist)



Geleverd met koffer



Snel en eenvoudig omzetten naar
 spiraalboren dankzij MK2-opname



Optioneel: boorkop 16 mm en
 adapter - Art. 490164MK2

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	140 / 190 / 240 / 330 / 445 / 565 min ⁻¹
Opname	MK2
Max. kernboren Ø x L	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK2	23 x 150 mm
Max. draadsnijden	M5 - M20
Slag	190 mm
Magneetkracht	15.300N
Netto gewicht	17 kg
Afmetingen [mm]	430 (620) x 200 x 260

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 60M20 - Geleverd in koffer met MK2 opname voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak, koelvlloeistoftank, inbussleutel, uitdrijfstiften	491170M20
Toebehoor (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Kernborensset Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + uitdrijfstift	490145IN
Boorkop 13 mm & adapter voor Weldon 19	490152A
Boorkop 13 mm & adapter voor MK2 opname	490164MK2
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	