



PRIME LINE

PRIME TIME

PREMIUM SUPER DRY MITER CUTTER 9414

Art. Nr. 600514

WINTER 2024



1498,- €
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Ø 355 / 90Z HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl



Ø 355 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



140 mm
Schnitttiefe max.



1.400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



2.400 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



27 kg
Nettogewicht



Thinfix
Spannsystem
Art. 600546

€ 93,00



90°



Ø 140 mm



125² mm



105 x 155 mm

von -45°
bis +45°

Ø 102 mm
Arbeitsraum

80² mm
Arbeitsraum

75 x 100 mm
Arbeitsraum



2 patentierte Vibrationsdämpfer




Stufenlos einstellbare Gehrungsschnitte



Doppeltes Schnellspannsystem

HM-Sägeblätter (optional)

Ø 355 / 90Z - Edelstahl NSF Beschichtet
Art. Nr. 600570NSF | 293,-€



Ø 355 / 120Z - Edelstahl - (dünnwandig)
Art. Nr. 600512I | 293,-€




Ø 355 / 90Z - Stahl & Edelstahl (dünnwandig)
Art. Nr. 600570 | 219,-€



Ø 355 / 72Z - Stahl & Edelstahl (mittelwandig)
Art. Nr. 600580 | 199,-€



Ø 355 / 60Z - Stahl & Edelstahl (dickwandig)
Art. Nr. 600590 | 179,-€



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

Art. Nr. 600560T3



940,- €
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Ø 355 / 90Z HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl



Ø 355 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



140 mm
Schnitttiefe max.



1.400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



2.400 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



25 kg
Nettogewicht



Exzentrisches
Spannsystem
Art. Nr. 609910

€ 156,00



90°



Ø 140 mm



125² mm



105 x 155 mm

45°

Ø 102 mm
Arbeitsraum

80² mm
Arbeitsraum

75 x 100 mm
Arbeitsraum




2 patentierte Vibrationsdämpfer



Gehrungsschnitte 90-75-60-45°

HM-Sägeblätter (optional)

Ø 355 / 90Z - Edelstahl NSF Beschichtet
Art. Nr. 600570NSF | 293,-€



Ø 355 / 120Z - Edelstahl - (dünnwandig)
Art. Nr. 600512I | 293,-€



Ø 355 / 90Z - Stahl & Edelstahl (dünnwandig)
Art. Nr. 600570 | 219,-€



Ø 355 / 72Z - Stahl & Edelstahl (mittelwandig)
Art. Nr. 600580 | 199,-€



Ø 355 / 60Z - Stahl & Edelstahl (dickwandig)
Art. Nr. 600590 | 179,-€



PREMIUM DRY CUTTER 9430

Art. Nr. 600520T3



786,- € zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Ø 305 / 60Z HM-Sägeblatt für Stahl



Ø 305 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



115 mm
Schnitttiefe max.



1.400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



2.200 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



23 kg
Nettogewicht



Schraubstock
für Serienschritte
Art. 1501128

€ 150,00



90° Ø 115 mm



100² mm



85 x 160 mm



Montageständer
Art. 600526T3

€ 340,00

45° Ø 85 mm
Arbeitsraum

85² mm
Arbeitsraum

85 x 85 mm
Arbeitsraum



Gehrungsschnitte 90-75-60-45°

HM-Sägeblätter (optional)

Ø 305 / 60Z - Stahl, NE-Metalle und
Verbundstoffe
Art. Nr. 600530 | 141,-€



Ø 305 / 60Z - Stahl & Edelstahl
Art. Nr. 600530 40 | 170,-€



Ø 305 / 60Z - Gusseisen / SML
Art. Nr. 600535 | 141,-€



Ø 305 / 80Z - Stahl (dünnwandig)
Art. Nr. 600540 | 174,-€



DRY MITER CUTTER 9410

Art. Nr. 600651



880,- € zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Ø 255 / 60Z HM-Sägeblatt für unlegierten Stahl +
Fixierungsset "K" für Rohre Ø 30 - 70 mm



Ø 255 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



100 mm
Schnitttiefe max.



1.600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



1.500 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



19 kg
Nettogewicht



90° Ø 70 x 4 mm



70² x 4 mm



100 x 70 x 4 mm

von -45°
bis -45°

Ø 60 x 4 mm
Arbeitsraum

60² x 4 mm
Arbeitsraum

60 x 60 x 4 mm
Arbeitsraum




Doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem



Stufenlos einstellbare Gehrungsschnitte

HM-Sägeblätter (optional)

Ø 255 / 66Z - Edelstahl NSF Beschichtet
Art. Nr. 600654NSF | 237,-€



Ø 255 / 60Z - Unlegierter Stahl (dünnwandig)
Art. Nr. 600598 | 117,-€



Ø 255 / 66Z - Stahl (dünnwandig)
Art. Nr. 600654 | 164,-€



Ø 255 / 80Z - Aluminium
Art. Nr. 600655A | 135,-€



Ø 255 / 66Z - Stahl (dünnwandig)
„LBS - impact resistant“
Art. Nr. 72225566 | 155,-€



SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Art. Nr. 608270

PRIME
LINE



1150,-€
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt für Sandwichpaneele und Stahl



Ø 320 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



120 mm
Schnitttiefe max.



1.700 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



1.800 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



8,4 kg
Nettogewicht



Führungsschienenset
Art. Nr. 608275SET

€ 198,00



90° Ø 120 x 6 mm
Arbeitsraum



120² x 6 mm
Arbeitsraum



120² x 6 mm
Arbeitsraum



Heavy-Duty
Transportkoffer
Art. Nr. 60827Box

€ 299,00



Anschluss für optionale Absaugvorrichtung




Integrierter Späneauffangbehälter

HM-Sägeblätter (optional)

Ø 320 / 84Z - Sandwichpaneele & Stahl
Art. Nr. 608276 | 209,-€




Ø 320 / 72Z - Stahl (dickwandig)
Art. Nr. 608278 | 188,-€



Ø 320 / 72Z - Aluminium
Art. Nr. 608278A | 204,-€



Ø 320 / 84Z - Edelstahl NSF Beschichtet
Art. Nr. 608276NSF | 282,-€



HAND DRY CUTTER 8203E CORDLESS

Art. Nr. 608295E



698,-€
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Transportkoffer, Ø 203 / 48Z HM-Sägeblatt
"LBS schockresistent", 2x Hochleistungsakkus 18V LIHD 5,5A
& Air-cooled LiHD Schnellladestation



Ø 203 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



67 mm
Schnitttiefe max.



3.500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



18 V
Betriebsspannung



5,4 kg
Nettogewicht



Führungsschienenset
Art. Nr. 608275ASET

€ 219,00



90° Ø 67 x 6 mm
Arbeitsraum



67² x 6 mm
Arbeitsraum



67 x 6 mm
Arbeitsraum



10 mm
Arbeitsraum

45°
Schifferschnitt

Ø 42 x 6 mm
Arbeitsraum

42² x 4 mm
Arbeitsraum

42 x 4 mm
Arbeitsraum

8 mm
Arbeitsraum



mit CAS-Akkus betrieben



Integrierter Späneauffangbehälter

HM-Sägeblätter (optional)

Ø 203 / 48Z - Stahl (dünnwandig)
„LBS - impact resistant“
Art. Nr. 72220348 | 104,-€



Ø 203 / 54Z - Edelstahl
Art. Nr. 72120354I | 113,-€



HAND DRY CUTTER 8230N

Art. Nr. 6082801



629,- €

zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Ø 230 / 48Z HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl



Ø 230 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



82 mm
Schnitttiefe max.



2.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



1.700 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



7,1 kg
Nettogewicht



Führungsschienenset
Art. Nr. 608275ASET

€ 219,00



90° Ø 82 x 6 mm



82² x 6 mm



82 x 6 mm



10 mm

45° Schifter-
schnitt Ø 56 x 4 mm
Arbeitsraum

56² x 4 mm
Arbeitsraum

56 x 4 mm
Arbeitsraum

8 mm
Arbeitsraum




Integrierter Späneauffangbehälter

HM-Sägeblätter (optional)


Ø 230 / 48Z - Stahl
Art. Nr. 72123048 | 98,-€



Ø 230 / 48Z - Edelstahl & Stahl
Art. Nr. 72123048I | 104,-€



Ø 230 / 48Z - Edelstahl NSF Beschichtet
Art. Nr. 72123048NSF | 171,-€



Ø 230 / 60Z - Aluminium
Art. Nr. 72123060 | 107,-€



Ø 230 / 68Z - Stahl (dünnwandig)
Art. Nr. 72123068 | 118,-€



HAND DRY CUTTER 8203

Art. Nr. 608295



545,- €

zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Ø 203 / 42Z HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl



Ø 203 mm
Sägeblatt



Ø 25,4 mm
Bohrung



67 mm
Schnitttiefe max.



3.700 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl




1.700 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



6,3 kg
Nettogewicht



Führungsschienenset
Art. Nr. 608275ASET

€ 219,00



90° Ø 67 x 6 mm



67² x 6 mm



67 x 6 mm



10 mm

45° Schifter-
schnitt Ø 42 x 6 mm
Arbeitsraum

42² x 4 mm
Arbeitsraum

42 x 4 mm
Arbeitsraum


8 mm
Arbeitsraum



Integrierter Späneauffangbehälter

HM-Sägeblätter (optional)

Ø 203 / 42Z - Stahl & Edelstahl
Art. Nr. 72120342I | 91,-€



Ø 203 / 48Z - Aluminium
Art. Nr. 72120048A | 101,-€



Ø 203 / 48Z - Stahl (dünnwandig)
„LBS - impact resistant“
Art. Nr. 72220348 | 104,-€



Ø 203 / 70Z - Stahl (dünnwandig)
Art. Nr. 72120070 | 135,-€



HARTMETALL-SÄGEBLÄTTER 137 - 730 mm



Geeignet für stationäre halbautomatische und vollautomatische Hochgeschwindigkeitssägeeinheiten.

Schnelles und gratfreies Sägen ohne Kühlmittel von Rohren und Profilen aus Stahl, Edelstahl, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Aluminium und anderen Nichteisenmetallen.

DryTech®-Sägeblätter können aufgrund einer Vielzahl unterschiedlicher Geometrien verschiedene Material- und Formbereiche sägen. Darunter zählen unter anderem Verkleidungen, Rohre, Verschlussprofile, Sandwichelemente, Verbundstoffe, Fensterprofile und Lüftungsprofile usw. Die spezielle Zahnform garantiert eine perfekte Schnittfläche und eine lange Standzeit.

- Kürzeste Zykluszeiten durch hohe Schnittgeschwindigkeit
- Materialeinsparung durch extra dünne Wandstärken
- Flexible Anwendung in verschiedenen Materialien und Formen
- Geräuschreduziert durch Kunstharz gefüllte Laserschlitze
- Sehr hohe Haltbarkeit
- Hervorragende Schnittqualität
- Bis zu 5-mal nachschärfbar dank großzügiger Hartmetallbestückung

 DRY-CUTTING-TECHNOLOGIE
Kühl- & Schmiermittelfreier Sägeprozess



Ø [mm]	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähne	Max. rpm	Anwendung	Artikelnummer	Preis in €
137	20	1,50	30	4.000	Edelstahl	72113730I	63,00
137	20	1,00	30	4.500	Stahl (dünnwandig)	72213730	63,00
150	20	1,50	42	4.000	Edelstahl	72115042I	68,00
150	20	1,20	34	4.500	Stahl (dünnwandig)	72215034	68,00
160	30*	1,80	32	4.200	Stahl	72016032	67,00
165	20	1,70	48	4.000	Edelstahl	72116548I	73,00
165	20	1,20	40	4.200	Stahl (dünnwandig)	72216540	74,00
180	20	1,85	36	4.000	Stahl	72118036	73,00
180	20	1,60	48	4.000	Stahl	72118048S	87,00
180	20	2,00	48	4.000	Stahl & Edelstahl	72118048YS	109,00
180	20	1,20	48	4.000	Stahl (dünnwandig)	72218048	96,00
184	16	1,20	48	4.000	Stahl (dünnwandig)	72218448	97,00
192	20	1,85	48	4.000	Stahl (dünnwandig)	719248	88,00
192	20	1,85	48	4.000	Aluminium	719248A	80,00
192	20	1,85	70	4.000	Bleche	719270	128,00
192	20	1,20	48	4.000	Stahl (dünnwandig)	72219248	99,00
200	30*	1,90	40	3.800	Stahl	72020040	99,00
200	30*	1,90	60	3.800	Stahl (dünnwandig)	72020060	129,00
203	25,4	1,90	42	3.800	Edelstahl	72120342I	91,00
203	25,4	1,90	48	3.800	Aluminium	72120048A	101,00
203	25,4	1,70	54	3.800	Edelstahl (Akkusägen)	72120354I	113,00
203	25,4	1,90	70	3.800	Stahl (dünnwandig)	72120070	135,00
203	25,4	1,20	48	3.800	Stahl (dünnwandig)	72220348	104,00
203	16	1,20	48	3.800	Stahl (dünnwandig)	72220348M	104,00
210	30*	2,00	42	3.600	Stahl	72021042	88,00
210	30*	2,00	64	3.600	Stahl (dünnwandig)	72021064	111,00
230	30*	2,00	48	3.000	Stahl	72023048	101,00
230	30*	2,00	60	3.000	Aluminium	72023060	112,00
230	30*	2,00	68	3.000	Stahl (dünnwandig)	72023068	122,00
230	25,4	2,00	48	3.000	Stahl	72123048	98,00
230	25,4	2,00	48	3.000	Stahl & Edelstahl	72123048I	104,00
230	25,4	2,00	48	3.000	Edelstahl	72123048NSF	171,00
255	25,4	2,00	60	2.200	Stahl	600598	117,00
255	25,4	2,00	66	2.200	Stahl (dünnwandig)	600654	164,00

* mit Reduzierringen
(30/25, 30/20, 30/16 im Lieferumfang enthalten).

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähne	Max. rpm	Anwendung	Artikelnummer	Preis in €
255	25,4	2,00	66	2.200	Edelstahl	600654NSF	237,00
255	25,4	2,20	80	2.200	Aluminium	600655A	135,00
255	25,4	1,50	66	2.200	Stahl (dünnwandig)	72225566	155,00
305	25,4	2,20	60	1.800	Stahl	600530	141,00
305	25,4	2,20	60	1.800	Stahl & Edelstahl	600530 40	170,00
305	25,4	2,20	60	1.800	Guss	600535	141,00
305	25,4	2,20	80	1.800	Stahl (dünnwandig)	600540	174,00
320	25,4	2,20	84	1.800	Stahl	608276	209,00
320	25,4	2,20	84	1.800	Edelstahl	608276NSF	282,00
320	25,4	2,20	72	1.800	Stahl (dickwandig)	608278	188,00
355	25,4	2,20	120	1.800	Edel- & Stahl (dünn)	600512I	293,00
355	25,4	2,20	90	1.800	Stahl & Edelstahl	600570	219,00
355	25,4	2,20	90	1.800	Edelstahl	600570NSF	293,00
355	25,4	2,20	72	1.800	Stahl & Edelstahl	600580	199,00
355	25,4	2,20	60	1.800	Stahl & Edelstahl	600590	179,00
355	25,4	2,20	60	1.800	Guss	600591	179,00
355	25,4	2,20	66	1.800	Stahl	600595	190,00
355	25,4	3,40	96	3.500	Aluminium	600594	170,00
405	25,4	2,5	80	1.800**	Stahl	4050800002	363,00
405	25,4	2,5	102	1.800**	Stahl & Edelstahl	4051021003	422,00
455	50	3,4	100	1.800**	Stahl	4551000002	513,00
455	50	3,4	120	1.800**	Stahl & Edelstahl	4551201003	606,00
560	50	3,6	120	1.800**	Stahl	5601200002	655,00
560	50	3,6	132	1.800**	Stahl & Edelstahl	5601321003	716,00
630	60	4	140	1.800**	Stahl	6301400002	946,00
630	60	4	150	1.800**	Stahl	6301501003	1.015,00
630	60	4	210	1.800**	Stahl & Edelstahl	6302100002	1.260,00
680	60	4	140	1.800**	Stahl	6801400002	1.154,00
680	60	4	150	1.800**	Stahl	6801501003	1.178,00
680	60	4	210	1.800**	Stahl	6802100002	1.340,00
700	60	4	210	1.800**	Stahl	7002100002	1.433,00
730	60	4	210	1.800**	Stahl	7302100002	1.518,00

** Max. Schnittgeschwindigkeit in m/min

NSF - BESCHICHTETE HM SÄGEBLÄTTER

Aluminium-Titan-Chromnitrid, AlTiCrN Beschichtung

Für maximale Leistung und Standzeiten beim Sägen von Edelstahl. Auch geeignet für spezielle Anwendung bei der Zerspanung von Materialien, die zum Verkleben neigen. Die silberfarbene Schicht zeichnet sich durch eine hohe Härte und Oxidationsbeständigkeit aus. Zusätzlich ist das NSF-Sägeblatt für eine Minimierung der Adhäsionsneigung bei der Bearbeitung von Edelstahl ausgelegt.

LBS - SCHOCKRESISTENTE HM SÄGEBLÄTTER

Ultra dünnwandig - ideal für Metallhandkreissägen

Optimal zum Sägen von Metallgittern und Rosten, Trapezblechen, Profilen, Kabelkanälen, Rolladenrohren, etc.

Mit 1.0 bis 1,5 mm sind die LBS-Sägeblätter wesentlich dünner als herkömmliche Sägeblätter. Sie sind dadurch materialsparend, effizienter und schneller. Energiesparend für erhöhte Akkuleistung.



120 mm

PRIME LINE PRIME TIME