



# HAND DRY CUTTER 8230 AIR

## PNEUMATIQUE



**Scie circulaire pour le sciage à faible bavure et sans lubrifiant des tubes et profilés métalliques**

- Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, aciers non-ferreux et matériaux composites (option: lame LBS - résistant aux chocs)
- Construction solide et légère (seulement 8,6 kg)
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale:
- 82 mm/56 mm coupe biaisé jusqu' à une épaisseur de 10 mm

**Contenu de la livraison :**

**Mallette + Lame carbure Ø 230 mm / 48D pour acier & inox**  
**OU Mallette + Lame carbure Ø 230 mm / 60D „LBS - résistant aux chocs“ pour acier à paroi mince, caillebotis et tôles**



COLLECTEUR DE COPEAUX



Idéale pour les caillebotis avec lame de scie LBS résistant aux chocs  
Réf. 608100LBS



Coupe des panneaux sandwich, tôles et profilés d'épaisseur jusqu'à 10 mm et de profondeur 82 mm



Avec une profondeur de coupe de 82 mm



Réglage de la profondeur avec échelle graduée



Collecteur de copeaux

### Caractéristiques techniques

Pression dynamic	6 bar
Alésage	Ø 25,4
Puissance absorbée	1.500
Vitesse de rotation	1.700 min <sup>-1</sup>
Consommation d' air	ca.2m <sup>3</sup> / min
Connexion d' air	R ½" filet femelle (Standard)
Diamètre du flexible	min. Ø 13 mm
Poids net	8,6 kg
Lame carbure	230 mm
Niveau sonore (distance 1m)	103,3 dB (A)
Vibration en marche à vide	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Capacité de coupe maximale en mm

	90°	45° (coupe biaisé)
<b>Rond</b>	82 x 6	56 x 4
<b>Carré</b>	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
<b>Rectangle</b>	82 x 6	56 x 4
<b>Tôle</b>	10	8
<b>Profondeur de coupe</b>	82	56

### Hand Dry Cutter 8230 AIR et mallette

	Référence
Avec lame Ø 230 mm/48D - standard	608100
Avec lame Ø 230 mm/60D - LBS résistant aux chocs	608100LBS

### Lames à pastilles carburées

	Référence
Ø 230 mm/48D - standard acier	72123048
Ø 230 mm/48D - inox	72123048I
Ø 230 mm/48D à revêtement pour inox alimentaire et construction	72123048NSF
Ø 230 mm/60D - aluminium	72123060
Ø 230 mm/68D - pour acier mince	72123068
Ø 230 mm/84D - pour panneaux sandwich et tôle trapézoïdale	72123084
Ø 230 mm/60D - LBS résistant aux chocs	72223060

### Accessoire

	Référence
Rail-guide de coupe avec système de serrage pour 8230N	608284
Rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides et jeu de 2 adaptateurs	608275ASET
Connecteur rail guide	608275B
Jeu de 2 adaptateurs	608275A